

# CAMARA

I.M.

8-34 M<sup>3</sup>

CARRO UNIFEED  
MIXER UNIFEED  
BOL MELANGEUR





CAMARA

FABRICA Y COMERCIAL  
**CAMARA**  
3.ª.ª.  
MÁQUINAS DE AGRICULTURA - INDUSTRIAL - BOMBA DE AGUA - MOTO DE AGUA - MOTO DE AGUA

**16 M<sup>3</sup>**

5  
3  
2  
1  
0



**Trampilla gigante hidráulica**  
Hydraulic counter knife  
*Trappe hydraulique géant*



**Apoyo hidráulico**  
Hydraulic jack  
*Appui hydraulique*



**Células de pesaje**  
Weight sensors  
*Cellule de peser*



**Tandem de balancín**  
Walking beam axle  
*Tandem à bascule*





**Cinta desplazable**  
Movable conveyor belt  
*Bande amovible*



**Cinta vertical**  
Vertical conveyor belt  
*Bande vertical*



**Grua de carga trasera giratoria a 360°**  
360° rotating loading crane  
*Grua de chargement arrière rotative a 360 degré.*



**UNIFEED estático y eléctrico.**  
Electric static unifeed  
*Unifeed statique et électrique*



Cinta en la parte trasera desplazable   Unloading conveyor belt in the back   Bande amovible à l'arrière

MOD.	POTENCIA APROX CV	Dimensiones de la tolva aproximadas Bucket's dimensions (approx.) Dimension approximatif de la cuve.	Neumáticos Tyres Pneumatique
<b>UNIFEED MEZCLADOR 1 SINFIN 1 EJE</b>			
1 SV 8	50-80	2,10 x 1,70 x 3,30	10,75-15,3" 14L
1 SV 10	60-90	2,15 x 1,85 x 3,50	10,75-15,3" 14L
1 SV 12	70-100	2,30 x 2,00 x 3,75	400/60-15,5" 14L
1 SV 14	80-120	2,50 x 2,05 x 4,00	400/60-15,5" 14L
1 SV 16	90-140	2,70 x 2,10 x 4,20	435/50-19,5"
<b>UNIFEED MEZCLADOR 2 SINFINES 1 EJE</b>			
2SV 16	90-140	2,15 x 4,25 x 1,75 x 5,50	435/50-19,5"
2SV 18	100-160	2,15 x 4,25 x 1,90 x 5,60	435/50-19,5"
<b>UNIFEED MEZCLADOR 2 SINFINES TANDEM</b>			
2 SV 16	90-140	2,15 x 4,25 x 1,75 x 5,50	400/60-15,5" 14L
2 SV 18	100-160	2,15 x 4,25 x 1,90 x 5,60	400/60-15,5" 14L
2 SV 20	110-170	2,30 x 4,55 x 1,90 x 5,90	400/60-15,5" 14L
2 SV 22	120-180	2,30 x 4,55 x 2,00 x 6,00	400/60-15,5" 14L
2 SV 26	150-200	2,50 x 4,95 x 2,00 x 6,40	435/50-19,5"
2 SV 30	160-220	2,70 x 5,35 x 2,00 x 6,80	435/50-19,5"
2 SV 34	170-240	2,70 x 5,35 x 2,20 x 6,95	435/50-19,5"



[www.maquinariacamara.com](http://www.maquinariacamara.com)

**Fábrica y Comercial  
CAMARA S.L.**

Ctra. Madrid, N-1, Km. 232,700

Tel: +34 947 257 538

Fax: +34 947 257 539

REPUESTOS: +34 947 257 332

e-mail: [camaraburgos@maquinariacamara.com](mailto:camaraburgos@maquinariacamara.com)

**09001 BURGOS**

**J.M. CAMARA S.A.**

Ctra. de Aranda, Km. 24

Tel: +34 947 534 060 – 947 534 025

Fax: +34 947 534 337

e-mail: [camaracaleruega@maquinariacamara.com](mailto:camaracaleruega@maquinariacamara.com)

**09451 CALERUEGA (Burgos)**

**Maquinaria Agrícola  
CAMARA S.A.**

Ctra. de Sevilla, Km. 625,400

Tel: +34 924 371 551

Fax: +34 924 373 602

REPUESTOS: +34 924 389 470

e-mail: [camaramerida@maquinariacamara.com](mailto:camaramerida@maquinariacamara.com)

**06800 MERIDA (Badajoz)**

**CAMARA POLONIA**

Siedziba firmy:

UL. Zakładników 15A

**98-200 Sieradz**

Tel.: 00 48 530 933 206

e-mail: [camarapolonia@wp.pl](mailto:camarapolonia@wp.pl)

[www.camarapolonia.pl](http://www.camarapolonia.pl)



**EQUIPAMIENTO DE SERIE**

Cambio de 2 velocidades. Bomba alimentada por un depósito de aceite al distribuidor para su autonomía de funcionamiento hidráulico. 2 tajaderas gigantes hidráulicas. Báscula con 4 puntos de apoyo. Apoyo manual. Cuchillas tratadas de tungsteno. Anillo de protección de forraje. Transmisión. Visor de niveles de aceite. Depósito de aceite con nivel para el grupo reductor.

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

Cinta desplazable paralela al suelo. Cinta vertical móvil con ángulo de inclinación. Báscula con más capacidad y programa con cartucho. Tandem en todos los modelos de un eje. Mando a distancia eléctrico. Apoyo hidráulico. Imán en el extremo de la cinta de descarga. Transmisión homocinética. Rotativo. Equipado para matriculación. Freno hidráulico o de aire.



**STANDARD EQUIPMENT**

Two speed gearbox. Control levers with hydraulic autonomy pump and independent oil tank. Two hydraulic counter knives. Scale with 4 supporting sensors. Jack. Tungsten coated knives. Ring on top of the bucket. PTO shaft. Fluid level indicator in the lever's hydraulic oil tank. Auger's gearboxes with independent oil tank equipped with fluid level indicator.

**OPTIONAL EQUIPMENT**

Horizontal movably conveyor belt. Hydraulic adjusted vertical conveyor belt. Higher capacity scale with data processing feature. Tandem axle for one axle models. Hydraulic electrovalves operated by electric remote control. Hydraulic jack. Magnet in the edge of the unloading conveyor. PTO driveshaft with homocinetic join. Flashing beacon warning light. Equipped for matriculation. Hydraulic or air brakes.



**EQUIPEMENTS DE SERIES**

Boites à 2 vitesses. Pompe alimenté par réservoir d'huile au distributeur pour une autonomie de fonctionnement hydraulique. 2 soupapes géantes hydrauliques. Bascule à 4 points d'appui. Lames traitées de tungstène. Bagues de protection de forage. Transmission. Voyant de niveau d'huile. Réservoir de contrôle avec niveau du groupe réducteur.

**EQUIPEMENTS FACULTATIF**

Bande amovible parallèle au sol. Bande vertical amovible avec angle d'inclinaison. Imprimante avec plus de capacité et programme avec cartouche. Tandem sur tous les modèles d'un axe. Commande à distance électrique. Appui hydraulique. Aimant à l'extrême de la bande de déchargement. Transmission homocinetic. Rotative. Equipé pour l'immatriculation. Frein hydraulique ou frein à air.

**DISTRIBUIDOR**

